

ONTEC AN 302 M AT B TM-AN.M2.AT03B

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1525



n.: 88-116197



n.: 1525




n.: 1525



n.: V1.4



| | |
|--|--------------------------------------|
| Produttore | TM Technologie |
| Applicazione | illuminazione antipanico |
| Famiglia | ONTEC A |
| Colore/Colore RAL | nero , RAL9005 |
| Versione | autotest |
| Modalità operativa | M |
| Durata del tempo | 3 h |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione dagli urti | IK08 |
| Classi di elettrodomestici | II |
| Materiale dell'alloggiamento | plastica |
| Metodo di installazione* | superficie, soffitto |
| global.streamEmergency | 241 lm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Massima potenza luminosa | 2.5 W |
| global.activePower | 6.7 W |
| global.powerAC | 210-250 V |
| Durata del LED | 50000 h |
| Temperatura del colore | 5700 |
| Temperatura minima | +10 °C |
| Temperatura massima | +40 °C |
| Batteria | LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | 36 mesi |
| Dimensioni nette L x W x H [±2 mm] | 327 mm x 61 mm x 46 mm |



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.