

ONTEC AN 302 M AT W TM-AN.M2.AT03W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1525



n.: 1525




n.: 1525



n.: V1.4



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione antipanico
Famiglia	ONTEC A
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Versione	autotest
Modalità operativa	M
Durata del tempo	3 h
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	superficie, soffitto
global.streamEmergency	241 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2.5 W
global.activePower	6.7 W
global.powerAC	210-250 V
global.powerDC	- V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700
Temperatura minima	+10 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	36 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	327 mm x 61 mm x 46 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.