TM TECHNOLOGIE

# PRIMO APZ 30D 180 M DATA2 B
# TM-AZ.30D.BD03B

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 1726 | n.: 6077/2026 Valido fino al: 19.05.2031 | n.: B_BK_60112_0427_2024 Valido fino al: 24.01.2030 | n.: 1726 | n.: DC-UAE-0374 Valido fino al: 19.05.2031 | n.: 1726 | n.: DIT.V1.01 | n.: V1.1

| | |
|---|---|
| Produttore | **TM TECHNOLOGIE** |
| global.category | **illuminazione di emergenza** |
| Applicazione | **direzione della via di evacuazione** |
| Famiglia | **PRIMO APZ** |
| Colore | **nero** |
| Colore RAL | **RAL9005** |
| Struttura del colore | **dipinta** |
| Versione | **DATA2** |
| Modalità operativa | **M** |
| Durata del tempo | **3 h** |
| Grado di protezione | **IP20** |
| Grado di protezione dagli urti | **IK07** |
| Classi di elettrodomestici | **I** |
| Materiale dell'alloggiamento | **acciaio** |
| Metodo di installazione* | **soffitto** |
| Adattato per utilizzare un pittogramma | **sì** |
| Pittogramma incluso | **sì** |
| Dimensioni dei pittogrammi | **319x193 mm** |
| Dimensioni del segnale di evacuazione | **300x150 mm** |
| Tipo di pittogramma | **sventare** |
| Numero grafico | **K3, D3** |
| Flusso luminoso | **>500 cd/m²** |
| global.visibility | **30 m** |
| Temperatura del colore | **5700 K** |
| global.powerAC | **210-250 V** |
| Sorgente luminosa | **LED** |
| Massima potenza luminosa | **1.8 W** |
| global.activePower | **6.6 W** |
| Durata del LED | **50000 h** |
| Temperatura minima | **+5 °C** |
| Temperatura massima | **+40 °C** |
| Batteria | **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah** |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | **60 mesi** |
| Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm] | **324 mm x 61 mm x 698 mm** |




* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.