

INDUST B2L CBM H TM-B2.0LCBM090H

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 3625



n.: 5386/2024
Valido fino al:
15.05.2029



n.: 3625



n.: 3625




n.: V2



n.: V1.0



Produttore	TM TECHNOLOGIE
Applicazione	direzione della via di evacuazione, illuminazione del tunnel
Famiglia	INDUST B2
Versione	CBM - Batteria di modulazione indirizzabile centrale
Modalità operativa	CB
Grado di protezione	IP66, IP69
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	I
Materiale dell'alloggiamento	acciaio inossidabile
Metodo di installazione*	superficie, parete
Flusso luminoso	>200 cd/m²
global.streamEmergency	1000 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	5 W
global.activePower	13.5 W
global.powerAC	220-240 V
global.powerDC	186-254 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	-25 °C
Temperatura massima	+45 °C
Batteria	-
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	481 mm x 75 mm x 692 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.