
INDUST B 20L CB DALI-2 LEXAN A
TM-B2.0LCD009LA

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 3626 | n.: 5386/2024 Valido fino al: 15.05.2029 | n.: 3626 | n.: 2016 | n.: 3626 | n.: V1.0



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
global.category	**illuminazione di emergenza**
Applicazione	**direzione della via di evacuazione, illuminazione del tunnel**
Famiglia	**INDUST B2**
Colore	**grezzo**
Versione	**CD - CB DALI2**
Modalità operativa	**CB**
Grado di protezione	**IP66, IP69**
Grado di protezione dagli urti	**IK08**
Classi di elettrodomestici	**I**
Materiale dell'alloggiamento	**acciaio inossidabile**
Struttura del colore	**cruda**
Metodo di installazione*	**superficie, parete**
Adattato per utilizzare un pittogramma	**sì**
Flusso luminoso	**>200 cd/m²**
global.streamEmergency	**1000 lm**
global.powerAC	**220-240 V**
global.powerDC	**186-254 V**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**5 W**
global.activePower	**15.3 W**
Durata del LED	**50000 h**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**-25 °C**
Temperatura massima	**+45 °C**
Batteria	**-**
Tipo DALI	**A**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**60 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**481 mm x 75 mm x 692 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.