

# INDUST B 4DF CB DALI-2 H TM-B4.DLCD0090H

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 3725



n.: 5436/2024  
Valido fino al:  
09.07.2029



n.: 3725



n.: 2016




n.: 3725



n.: V1.0



Produttore	<b>TM Technologie</b>
Applicazione	<b>direzione della via di evacuazione, illuminazione del tunnel</b>
Famiglia	<b>INDUST B4</b>
Versione	<b>CD - CB DALI2</b>
Modalità operativa	<b>CB</b>
Grado di protezione	<b>IP66, IP69</b>
Grado di protezione dagli urti	<b>IK08</b>
Classi di elettrodomestici	<b>I</b>
Materiale dell'alloggiamento	<b>acciaio inossidabile</b>
Metodo di installazione*	<b>superficie, parete</b>
Flusso luminoso	<b>&gt;200 cd/m<sup>2</sup></b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Massima potenza luminosa	<b>1.5 W</b>
global.activePower	<b>12.4 W</b>
global.powerAC	<b>220-240 V</b>
global.powerDC	<b>186-254 V</b>
Durata del LED	<b>50000 h</b>
Temperatura del colore	<b>5700 K</b>
Temperatura minima	<b>-25 °C</b>
Temperatura massima	<b>+45 °C</b>
Batteria	<b>-</b>
Tipo DALI	<b>A</b>
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	<b>60 mesi</b>
Dimensioni nette <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>560 mm x 105 mm x 635 mm</b>



\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.