TM TECHNOLOGIE


BOA IN RC1 CBM
TM-BIRC1CBM0000


Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 1126 | n.: 5912/2025 Valido fino al: 29.11.2030 | n.: B_BK_60112_0421_2024 Valido fino al: 24.01.2030 | n.: 1126 | n.: 1126 | n.: DIT.V2.03 | n.: V2.1



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**illuminazione delle vie di fuga**
Famiglia	**BOA IN**
Versione	**CBM - Batteria di modulazione indirizzabile centrale**
Modalità operativa	**CB**
Grado di protezione	**IP20**
Grado di protezione dagli urti	**IK03**
Classi di elettrodomestici	**II**
Materiale dell'alloggiamento	**plastica**
Metodo di installazione*	**soffitto, a filo, superficie**
global.streamEmergency	**293 lm**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**2.5 W**
global.activePower	**4.3 W**
Durata del LED	**50000 h**
global.powerAC	**210-250 V**
global.powerDC	**186-254 V**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**-15 °C**
Temperatura massima	**+55 °C**
Batteria	**-**
Correzione del fattore di potenza (PFC)	**0,83**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**60 mesi**
Dimensioni nette **H x Ø** [±2 mm]	**21 mm x 50 mm**





* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.