

# BOA IN RC1 60 NM ST TM-BIRC1STN6000

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1125



n.: 5912/2025  
Valido fino al:  
29.11.2030




n.:  
B\_BK\_60112\_0421\_2024  
Valido fino al:  
24.01.2030



n.: 1125



n.: 1125





n.: V1



n.: V2.1



|  |  |
|--|--|
| Produttore                                       | <b>TM TECHNOLOGIE</b>                  |
| Applicazione                                     | <b>illuminazione delle vie di fuga</b> |
| Famiglia   | <b>BOA IN</b>                          |
| Versione   | <b>standard</b>                        |
| Modalità operativa                               | <b>NM</b>                              |
| Durata del tempo                                 | <b>1 h</b>                             |
| Grado di protezione                              | <b>IP20</b>                            |
| Grado di protezione dagli urti                   | <b>IK03</b>                            |
| Classi di elettrodomestici                       | <b>II</b>                              |
| Materiale dell'alloggiamento                     | <b>plastica</b>                        |
| Metodo di installazione*                         | <b>soffitto, a filo, superficie</b>    |
| global.streamEmergency                           | <b>293 lm</b>                          |
| Sorgente luminosa                                | <b>LED</b>                             |
| Massima potenza luminosa                         | <b>2.5 W</b>                           |
| global.activePower                               | <b>1.2 W</b>                           |
| global.powerAC                                   | <b>210-250 V</b>                       |
| Durata del LED                                   | <b>50000 h</b>                         |
| Temperatura del colore                           | <b>5700 K</b>                          |
| Temperatura minima                               | <b>+10 °C</b>                          |
| Temperatura massima                              | <b>+40 °C</b>                          |
| Batteria   | <b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>   |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | <b>24 mesi</b>                         |
| Dimensioni nette <b>H x Ø</b> [±2 mm]            | <b>21 mm x 50 mm</b>                   |



| h   | a    | b  | c | d |
|-----|------|----|---|---|
| 2,5 | 7,5  | 17 | - | - |
| 3   | 9    | 20 | - | - |
| 4   | 11   | 25 | - | - |
| 5   | 12,5 | 29 | - | - |
| 6   | 13   | 32 | - | - |
| 7   | 5    | 28 | - | - |
| 8   | 3    | 25 | - | - |
| 9   | 4    | 20 | - | - |
| 10  | 4    | 18 | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$

\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.