

BOA IN RM1 CBM TM-BIRM1CBM0000

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1125



n.: 5912/2025
Valido fino al:
29.11.2030



n.:
B_BK_60112_0421_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1125



n.: 1125





n.: V2



n.: V2.1



Produttore	TM TECHNOLOGIE
Applicazione	illuminazione antipanico
Famiglia	BOA IN
Versione	CBM - Batteria di modulazione indirizzabile centrale
Modalità operativa	CB
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK03
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	soffitto, a filo, superficie
global.streamEmergency	345 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2.5 W
global.activePower	4.3 W
global.powerAC	210-250 V
global.powerDC	186-254 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	-15 °C
Temperatura massima	+55 °C
Correzione del fattore di potenza (PFC)	0,83
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette H x Ø [±2 mm]	21 mm x 50 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.