BOA IN RM1 180 NM DATA2
TM-BIRM1DDN8000

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 1126 | n.: 5912/2025 Valido fino al: 29.11.2030 | n.: B_BK_60112_0421_2024 Valido fino al: 24.01.2030 | n.: 1126 | n.: 1126 | n.: 1126 | n.: V1 | n.: V2.1

Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**illuminazione antipanico**
Famiglia	**BOA IN**
Versione	**DATA2**
Modalità operativa	**NM**
Durata del tempo	**3 h**
Grado di protezione	**IP20**
Grado di protezione dagli urti	**IK03**
Classi di elettrodomestici	**II**
Materiale dell'alloggiamento	**plastica**
Metodo di installazione*	**soffitto, a filo, superficie**
global.streamEmergency	**150 lm**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**2.5 W**
global.activePower	**1.2 W**
global.powerAC	**210-250 V**
Durata del LED	**50000 h**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**+10 °C**
Temperatura massima	**+40 °C**
Batteria	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**60 mesi**
Dimensioni nette **H x Ø** [±2 mm]	**21 mm x 50 mm**







h	a	b	c	d
2,5	3	8,5	3	8,5
3	3	9,5	3	9,5
4	3,5	11	3,5	11
5	3	12	3	12
6	3	13	3	13
7	3	13	3	13
8	3,5	13	3,5	13
9	3	13	3	13
10	2,5	13,5	2,5	13,5

Emin ≥ 0,5 lx

* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.