

BOA IN RM1 60 NM ST TM-BIRM1STN6000

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1125



n.: 5912/2025
Valido fino al:
29.11.2030




n.:
B_BK_60112_0421_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1125



n.: 1125





n.: V1



n.: V2.1



Produttore	TM TECHNOLOGIE
Applicazione	illuminazione antipanico
Famiglia	BOA IN
Versione	standard
Modalità operativa	NM
Durata del tempo	1 h
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK03
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	soffitto, a filo, superficie
global.streamEmergency	345 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2.5 W
global.activePower	1.2 W
global.powerAC	210-250 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+10 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	24 mesi
Dimensioni nette H x Ø [±2 mm]	21 mm x 50 mm



2,5	4	10	4	10
3	4,5	11,5	4,5	11,5
4	5	13,5	5	13,5
5	5	15,5	5	15,5
6	5	16,5	5	16,5
7	5	17,5	5	17,5
8	5	18,5	5	18,5
9	4	19,5	4	19,5
10	4	20	4	20

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$.

* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.