

BOA IN RM2 302 M DALI-2 TM-BIRM2DLM3000

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1125



n.: 5912/2025
Valido fino al:
29.11.2030



n.:
B_BK_60112_0421_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1125



n.: 7489



n.: 1125




n.: DIT_001




n.: V2.1



| | |
|--|--------------------------------------|
| Produttore | TM Technologie |
| global.category | illuminazione di emergenza |
| Applicazione | illuminazione antipanico |
| Famiglia | BOA IN |
| Versione | DALI2 |
| Modalità operativa | M |
| Durata del tempo | 3 h |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione dagli urti | IK03 |
| Classi di elettrodomestici | II |
| Materiale dell'alloggiamento | plastica |
| Struttura del colore | raso, opaca |
| Metodo di installazione* | soffitto, a filo, superficie |
| global.streamEmergency | 241 lm |
| global.powerAC | 210-250 V |
| Sorgente luminosa | LED |
| Massima potenza luminosa | 2.5 W |
| Durata del LED | 50000 h |
| Temperatura del colore | 5700 K |
| Temperatura minima | +10 °C |
| Temperatura massima | +40 °C |
| Batteria | LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah |
| Tipo DALI | A |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | 60 mesi |
| Dimensioni nette H x Ø [±2 mm] | 21 mm x 50 mm |



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



| | | | | |
|-----|-----|------|-----|------|
| 2,5 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| 3 | 4 | 10,5 | 4 | 10,5 |
| 4 | 4 | 12,5 | 4 | 12,5 |
| 5 | 4,5 | 13,5 | 4,5 | 13,5 |
| 6 | 4 | 15 | 4 | 15 |
| 7 | 3,5 | 16 | 3,5 | 16 |
| 8 | 4 | 16,5 | 4 | 16,5 |
| 9 | 3,5 | 17 | 3,5 | 17 |
| 10 | 3 | 17,5 | 3 | 17,5 |

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$