

BOA IN RM2 302 M DALI-2 TM-BIRM2DLM3000

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1125



n.: 5912/2025
Valido fino al:
29.11.2030



n.:
B_BK_60112_0421_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1125



n.: 7489



n.: 1125




n.: DIT_001




n.: V2.1



Produttore	TM Technologie
global.category	illuminazione di emergenza
Applicazione	illuminazione antipanico
Famiglia	BOA IN
Versione	DALI2
Modalità operativa	M
Durata del tempo	3 h
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK03
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Struttura del colore	raso, opaca
Metodo di installazione*	soffitto, a filo, superficie
global.streamEmergency	241 lm
global.powerAC	210-250 V
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2.5 W
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+10 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Tipo DALI	A
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette H x Ø [±2 mm]	21 mm x 50 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



2,5	4	9	4	9
3	4	10,5	4	10,5
4	4	12,5	4	12,5
5	4,5	13,5	4,5	13,5
6	4	15	4	15
7	3,5	16	3,5	16
8	4	16,5	4	16,5
9	3,5	17	3,5	17
10	3	17,5	3	17,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$