STAZIONE PRINCIPALE TM-CB 48 M1/012-C08-S00-SL ANTRACITE TM-C4.04012SPLD

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 4326 n.: 4326 n.: 4326



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**batteria centrale**
Colore/Colore RAL	**antracite , RAL7016**
Classi di elettrodomestici	**I**
Grado di protezione	**IP30**
Garanzia (corpo, elettronica)	**60 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**360 mm x 193 mm x 674 mm**

POSSIBILITÀ

Numero massimo di raccordi di emergenza nel sistema	**160 pz.**
Numero massimo di circuiti e canali di raccordi di emergenza	**20 pz.**

global.hasCPanel	**sì**
Topologia consentita	**collegamento parallelo**
Potenza massima apparecchi ICB 1h	**400 W**
Potenza massima apparecchi ICB 2h	**216 W**
Potenza massima apparecchi ICB 3h	**156 W**
Potenza massima apparecchi ICB 8h	**71 W**

CAVI PER TELECOMUNICAZIONI

CAVI DI ENERGIA

Cavi di alimentazione con classificazione antincendio adeguata e integrità del circuito in caso di incendio (se applicabile)

Sezione trasversale del cavo di alimentazione CA	**3 x 1.5 - 4.0 mm²**
Tipo e sezione del cavo di alimentazione degli apparecchi	**2 x 1,5 - 2,5 mm²**

Il sistema di batteria centrale **TM-CB 48 V** è una soluzione moderna ed efficiente dal punto di vista energetico per l'alimentazione dell'illuminazione di emergenza da un unico punto centrale. Grazie al suo design compatto e modulare, il sistema può essere facilmente ampliato e collegato a apparecchi con una potenza totale fino a 1440 W, a seconda del modello scelto. Il display intuitivo e di facile lettura facilita l'utilizzo e consente un rapido accesso alle informazioni sullo stato dell'impianto. La bassa tensione di 48 V garantisce un elevato livello di sicurezza durante l'installazione e la manutenzione. A seconda della versione, il sistema offre il monitoraggio dei circuiti o dei singoli apparecchi, garantendo una supervisione costante e la sicurezza di funzionamento nell'uso quotidiano.

TOPOLOGIA

BATTERIA AGM 12V 12AH
TM-AAL012.UN.B1



Producer's datasheet: