

INDUST L 1D CB N

TM-IL.L1CB0090N

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 2725



n.: 4741/2022
Valido fino al:
12.09.2027



n.: 2725




n.: 2725



n.: V1.0



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione del tunnel, direzione della via di evacuazione
Famiglia	INDUST L
Versione	CB - batteria centrale
Modalità operativa	CB
Grado di protezione	IP66, IP69
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	I
Materiale dell'alloggiamento	acciaio inossidabile
Metodo di installazione*	superficie, parete
global.streamEmergency	1350 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	40.7 W
global.activePower	44.5 W
global.powerAC	220-240 V
global.powerDC	186-254 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	525 nm
Temperatura minima	-25 °C
Temperatura massima	+45 °C
Batteria	-
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	1460 mm x 39 mm x 1910 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.