

INDUST N M1 CBM W TM-IN.M1CBM090W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 2825



n.: 5048/2023
Valido fino al:
27.07.2028



n.: 2825



n.: 2825




n.: DIT_004



n.: V1.3



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione antipanico
Famiglia	INDUST N
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Versione	CBM - Batteria di modulazione indirizzabile centrale
Modalità operativa	CB
Grado di protezione	IP66, IP69
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	I
Materiale dell'alloggiamento	acciaio
Metodo di installazione*	superficie, parete
global.streamEmergency	327 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	3 W
global.activePower	4.4 W
global.powerAC	210-250 V
global.powerDC	186-254 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	-15 °C
Temperatura massima	+55 °C
Batteria	-
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	243 mm x 114 mm x 195 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.