

# INDUST N M1 60 NM ST B TM-IN.M1STN690B

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 2825



n.: 5048/2023  
Valido fino al:  
27.07.2028



n.: 2825



n.: 2825





n.: V1



n.: V1.3



Produttore	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Applicazione	<b>illuminazione antipanico</b>
Famiglia	<b>INDUST N</b>
Colore/Colore RAL	<b>nero , RAL9005</b>
Versione	<b>standard</b>
Modalità operativa	<b>NM</b>
Durata del tempo	<b>1 h</b>
Grado di protezione	<b>IP66, IP69</b>
Grado di protezione dagli urti	<b>IK08</b>
Classi di elettrodomestici	<b>I</b>
Materiale dell'alloggiamento	<b>acciaio</b>
Metodo di installazione*	<b>superficie, parete</b>
global.streamEmergency	<b>327 lm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Massima potenza luminosa	<b>3 W</b>
global.activePower	<b>1.2 W</b>
global.powerAC	<b>210-250 V</b>
Durata del LED	<b>50000 h</b>
Temperatura del colore	<b>5700 K</b>
Temperatura minima	<b>+ 0 °C</b>
Temperatura massima	<b>+40 °C</b>
Batteria	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	<b>24 mesi</b>
Dimensioni nette <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>243 mm x 114 mm x 195 mm</b>



\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.