
INDUST N M1 60 NM ST B
TM-IN.M1STN690B


Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 2826 | n.: 5048/2023 Valido fino al: 27.07.2028 | n.: 2826 | n.: 2826 | n.: DIT.V1.01 | n.: V1.3



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**illuminazione antipanico**
Famiglia	**INDUST N**
Colore	**nero**
Colore RAL	**RAL9005**
Versione	**standard**
Modalità operativa	**NM**
Durata del tempo	**1 h**
Grado di protezione	**IP66, IP69**
Grado di protezione dagli urti	**IK08**
Classi di elettrodomestici	**I**
Materiale dell'alloggiamento	**acciaio**
Metodo di installazione*	**superficie, parete**
global.streamEmergency	**327 lm**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**3 W**
global.activePower	**1.2 W**
Durata del LED	**50000 h**
global.powerAC	**210-250 V**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**+ 0 °C**
Temperatura massima	**+40 °C**
Batteria	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**24 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**243 mm x 114 mm x 195 mm**





* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.