

INDUST N M1 60 NM ST W TM-IN.M1STN690W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 2825



n.: 5048/2023
Valido fino al:
27.07.2028



n.: 2825



n.: 2825




n.: DIT_001



n.: V1.3



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione antipanico
Famiglia	INDUST N
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Versione	standard
Modalità operativa	NM
Durata del tempo	1 h
Grado di protezione	IP66, IP69
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	I
Materiale dell'alloggiamento	acciaio
Metodo di installazione*	superficie, parete
global.streamEmergency	327 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	3 W
global.activePower	1.2 W
global.powerAC	210-250 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+ 0 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	24 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	243 mm x 114 mm x 195 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.