

ITECH C2 105 M DATA2 B

TM-IT.C2DDM160B

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 0925



n.: 4570/2022
Valido fino al:
10.04.2027



n.: 88-137960



n.:
B_BK_60112_0422_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 0925



n.: 0925




n.: V1




n.: V2.12



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione delle vie di fuga
Famiglia	ITECH
Colore/Colore RAL	nero , RAL9005
Versione	DATA2
Modalità operativa	M
Durata del tempo	1 h
Grado di protezione	IP65
Grado di protezione dagli urti	IK06
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	superficie, a filo, sospeso, soffitto, ad angolo
global.streamEmergency	478 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	4.5 W
global.activePower	6 W
global.powerAC	210-250 V
global.powerDC	- V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+ 0 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



2,5	8,5	19,5	-	-
3	10	22	-	-
4	12	27,5	-	-
5	13,5	32	-	-
6	15	36	-	-
7	12	39	-	-
8	7	35	-	-
9	5,5	30	-	-
10	5,5	25	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$