

ITECH C2 305 M DALI-2 W TM-IT.C2DLM360W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 0925



n.: 4570/2022
Valido fino al:
10.04.2027



n.:
B_BK_60112_0422_2024
Valido fino al:
24.01.2030




n.: 0925



n.: 7492



n.: 0925





n.: V1



n.: V2.12



Produttore	TM Technologie
global.category	illuminazione di emergenza
Applicazione	illuminazione delle vie di fuga
Famiglia	ITECH
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Versione	DALI2
Modalità operativa	M
Durata del tempo	3 h
Grado di protezione	IP65
Grado di protezione dagli urti	IK06
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Struttura del colore	liscia, lucentezza
Metodo di installazione*	superficie, a filo, sospeso, soffitto, ad angolo
global.streamEmergency	478 lm
global.powerAC	210-250 V
global.powerDC	- V
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	4.5 W
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+ 0 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Tipo DALI	A
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.