

# ITECH M1 60 NM AT G TM-IT.M1ATN660G

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 0925



n.: 4570/2022  
Valido fino al:  
10.04.2027



n.: 88-137960



n.:  
B\_BK\_60112\_0422\_2024  
Valido fino al:  
24.01.2030



n.: 0925




n.: 0925



n.: DIT\_001




n.: V2.12



Produttore	<b>TM Technologie</b>
Applicazione	<b>illuminazione antipanico</b>
Famiglia	<b>ITECH</b>
Colore/Colore RAL	<b>grigio , RAL7035</b>
Versione	<b>autotest</b>
Modalità operativa	<b>NM</b>
Durata del tempo	<b>1 h</b>
Grado di protezione	<b>IP65</b>
Grado di protezione dagli urti	<b>IK06</b>
Classi di elettrodomestici	<b>II</b>
Materiale dell'alloggiamento	<b>plastica</b>
Metodo di installazione*	<b>superficie, a filo, sospeso, soffitto, ad angolo</b>
global.streamEmergency	<b>389 lm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Massima potenza luminosa	<b>2 W</b>
global.activePower	<b>1.2 W</b>
global.powerAC	<b>210-250 V</b>
Durata del LED	<b>50000 h</b>
Temperatura del colore	<b>5700 K</b>
Temperatura minima	<b>+ 0 °C</b>
Temperatura massima	<b>+40 °C</b>
Batteria	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	<b>36 mesi</b>
Dimensioni nette <b>H x Ø</b> [±2 mm]	<b>74 mm x 171 mm</b>



\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



2,5	3,5	11	3,5	11
3	4	12	4	12
4	4,5	13,5	4,5	13,5
5	5	15	5	15
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	17,5	4,5	17,5
8	4,5	18,5	4,5	18,5
9	4,5	19	4,5	19
10	4	19,5	4	19,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$