

ITECH M1 60 NM AT G TM-IT.M1ATN660G

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 0925



n.: 4570/2022
Valido fino al:
10.04.2027



n.: 88-137960



n.:
B_BK_60112_0422_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 0925




n.: 0925



n.: V1



n.: V2.12



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione antipanico
Famiglia	ITECH
Colore/Colore RAL	grigio , RAL7035
Versione	autotest
Modalità operativa	NM
Durata del tempo	1 h
Grado di protezione	IP65
Grado di protezione dagli urti	IK06
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	superficie, a filo, sospeso, soffitto, ad angolo
global.streamEmergency	389 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2 W
global.activePower	1.2 W
global.powerAC	210-250 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+ 0 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	36 mesi
Dimensioni nette H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



2,5	3,5	11	3,5	11
3	4	12	4	12
4	4,5	13,5	4,5	13,5
5	5	15	5	15
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	17,5	4,5	17,5
8	4,5	18,5	4,5	18,5
9	4,5	19	4,5	19
10	4	19,5	4	19,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$