

# INDUST JF M5 CBM B

## TM-JF.M5CBM090B

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 3425



n.: 3425



n.: 3425




n.: DIT\_004



n.: V1.0



Produttore	<b>TM Technologie</b>
Applicazione	<b>illuminazione antipanico</b>
Famiglia	<b>INDUST J</b>
Colore/Colore RAL	<b>nero , RAL9005</b>
Versione	<b>CBM - Batteria di modulazione indirizzabile centrale</b>
Modalità operativa	<b>CB</b>
Grado di protezione	<b>IP66, IP69</b>
Grado di protezione dagli urti	<b>IK08</b>
Classi di elettrodomestici	<b>I</b>
Materiale dell'alloggiamento	<b>acciaio</b>
Metodo di installazione*	<b>a terra</b>
global.streamEmergency	<b>540* lm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Massima potenza luminosa	<b>5.8 W</b>
global.activePower	<b>* W</b>
global.powerAC	<b>210-250 V</b>
global.powerDC	<b>186-254 V</b>
Durata del LED	<b>50000 h</b>
Temperatura del colore	<b>5700</b>
Temperatura minima	<b>-15 °C</b>
Temperatura massima	<b>+55 °C</b>
Batteria	<b>-</b>
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	<b>60 mesi</b>
Dimensioni nette <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>206 mm x 134 mm x 900 mm</b>



\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.