

INDUST JW M1 CBA B

TM-JW.M1CBM090B

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 3425



n.: 3425



n.: 3425





n.: DIT_004



n.: V1.0



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione antipanico
Famiglia	INDUST J
Colore/Colore RAL	nero , RAL9005
Versione	CBM - Batteria di modulazione indirizzabile centrale
Modalità operativa	CB
Grado di protezione	IP66, IP69
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	I
Materiale dell'alloggiamento	acciaio
Metodo di installazione*	parete
global.streamEmergency	350* lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	3 W
global.activePower	4.4 W
global.powerAC	210-250 V
global.powerDC	186-254 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700
Temperatura minima	-15 °C
Temperatura massima	+55 °C
Batteria	-
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	206 mm x 134 mm x 167 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.