

ONTEC C C1 60 NM AT I TM-OC.C1ATN600I

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 0125



n.: 4397/2021
Valido fino al:
11.09.2026



n.: 88-128463
Valido fino al:
25.05.2026



n.:
B_BK_60112_0424_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 0125



n.: 2291559.02-
UAE
Valido fino al:
05.11.2026




n.: 0125




n.: DIT_001



n.: V1.14



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione delle vie di fuga
Famiglia	ONTEC C
Colore/Colore RAL	blu , RAL5015
Versione	autotest
Modalità operativa	NM
Durata del tempo	1 h
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK03
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	a filo, soffitto
global.streamEmergency	297 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2.4 W
global.activePower	1.2 W
global.powerAC	210-250 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+10 °C
Temperatura massima	+35 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	36 mesi
Dimensioni nette H x Ø [±2 mm]	14 mm x 90 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



2,5	9,5	21	-	-
3	11	24	-	-
4	13	29	-	-
5	13,5	32	-	-
6	10,5	34	-	-
7	5	32	-	-
8	3	26	-	-
9	4	19	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$