

ONTEC E E1P 01 CB L
TM-OE.EPCB0000L

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 0226 | n.: 6233/2026 Valido fino al: 10.10.2026 | n.: B_BK_60112_0425_2024 Valido fino al: 24.01.2030 | n.: 0226 | n.: 0226 | n.: V3.0



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
global.category	**illuminazione di emergenza**
Applicazione	**direzione della via di evacuazione**
Famiglia	**ONTEC E**
Colore	**giallo**
Colore RAL	**RAL1016**
Struttura del colore	**opaca, raso, liscia**
Versione	**CB1 - batteria centrale**
Modalità operativa	**CB**
Grado di protezione	**IP20**
Grado di protezione dagli urti	**IK05**
Classi di elettrodomestici	**II**
Materiale dell'alloggiamento	**plastica**
Metodo di installazione*	**superficie, a filo, parete**
Adattato per utilizzare un pittogramma	**sì**
Pittogramma incluso	**sì**
Dimensioni dei pittogrammi	**265x139 mm**
Dimensioni del segnale di evacuazione	**250x125 mm**
Tipo di pittogramma	**sventare**
Numero grafico	**K3**
Flusso luminoso	**>300 cd/m²**
global.visibility	**25 m**
Temperatura del colore	**5700 K**
global.powerAC	**210-250 V**
global.powerDC	**186-254 V**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**1 W**
global.activePower	**2.7 W**
Durata del LED	**50000 h**
Temperatura minima	**-15 °C**
Temperatura massima	**+55 °C**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**60 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**277 mm x 33 mm x 153 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.