

ONTEC E E1P 01 CB R TM-OE.EPCB0000R

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 0225



n.: 4408/2021
Valido fino al:
09.10.2026



n.:
B_BK_60112_0425_2024
Valido fino al:
24.01.2030




n.: 0225




n.: 0225



n.: V1.12



| | |
|--|---|
| Produttore | TM Technologie |
| global.category | illuminazione di emergenza |
| Applicazione | direzione della via di evacuazione |
| Famiglia | ONTEC E |
| Colore/Colore RAL | rosa , RAL4010 |
| Struttura del colore | opaca, raso, liscia |
| Versione | CB1 - batteria centrale |
| Modalità operativa | CB |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione dagli urti | IK05 |
| Classi di elettrodomestici | II |
| Materiale dell'alloggiamento | plastica |
| Metodo di installazione* | superficie, a filo, parete |
| Adattato per utilizzare un pittogramma | sì |
| Pittogramma incluso | sì |
| Dimensioni dei pittogrammi | 265x139 mm |
| Dimensioni del segnale di evacuazione | 250x125 mm |
| Tipo di pittogramma | sventare |
| Numero grafico | K3 |
| Flusso luminoso | >300 cd/m² |
| global.visibility | 25 m |
| Temperatura del colore | 5700 K |
| global.powerAC | 210-250 V |
| global.powerDC | 186-254 V |
| Sorgente luminosa | LED |
| Massima potenza luminosa | 1 W |
| Durata del LED | 50000 h |
| Temperatura minima | -15 °C |
| Temperatura massima | +55 °C |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | 60 mesi |
| Dimensioni nette L x W x H [±2 mm] | 277 mm x 33 mm x 153 mm |



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.