ONTEC G E1E 180 M AT B
TM-OG.EEATM800B

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 0326

n.: 6227/2026
Valido fino al:
05.09.2031

n.: 88-128652

n.:
B_BK_60112_0425_2024
Valido fino al:
24.01.2030

n.: 0326

n.: 2291559.02-UAE
Valido fino al:
05.11.2026


n.: 0326

n.: DIT.V1.01

n.: V3.0



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
global.category	**illuminazione di emergenza**
Applicazione	**direzione della via di evacuazione**
Famiglia	**ONTEC G**
Colore	**nero**
Colore RAL	**RAL9005**
Struttura del colore	**opaca, raso, liscia**
Versione	**autotest**
Modalità operativa	**M**
Durata del tempo	**3 h**
Grado di protezione	**IP20**
Grado di protezione dagli urti	**IK05**
Classi di elettrodomestici	**II**
Materiale dell'alloggiamento	**plastica**
Metodo di installazione*	**superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto**
Adattato per utilizzare un pittogramma	**sì**
Pittogramma incluso	**sì**
Dimensioni dei pittogrammi	**125x125 mm**
Dimensioni del segnale di evacuazione	**250x125 mm**
Tipo di pittogramma	**sventare**
Numero grafico	**K6**
Marchio del pittogramma	**TM TECHNOLOGIE**
Flusso luminoso	**>350 cd/m²**
global.visibility	**25 m**
Temperatura del colore	**5700 K**
global.powerAC	**210-250 V**
global.powerDC	**- V**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**0.9 W**
global.activePower	**3 W**
Durata del LED	**50000 h**
Temperatura minima	**+10 °C**
Temperatura massima	**+35 °C**
Batteria	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**36 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**251 mm x 29 mm x 198 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.