

ONTEC G E1P 301 M DALI-2 W TM-OG.EPDLM300W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 03A25



n.: 4420/2021
Valido fino al:
05.09.2026



n.:
B_BK_60112_0425_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 03A25



n.: 7090



n.: 03A25



n.: DIT_001



n.: V1.19



Certificato DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/7090/vip-r>

Produttore

TM Technologie

global.category

illuminazione di emergenza

Applicazione

direzione della via di evacuazione

Famiglia

ONTEC G

Colore/Colore RAL

bianco , RAL9003

Struttura del colore

opaca, raso, liscia

Versione

DALI2

Modalità operativa

M

Durata del tempo

3 h

Grado di protezione

IP20

Grado di protezione dagli urti

IK05

Classi di elettrodomestici

II

Materiale dell'alloggiamento

plastica

Metodo di installazione*

superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto

Adattato per utilizzare un pittogramma

sì

Pittogramma incluso

sì

Dimensioni dei pittogrammi

125x125 mm

Dimensioni del segnale di evacuazione

250x125 mm

Tipo di pittogramma

sventare

Numero grafico

K6

Marchio del pittogramma

TM Technologie

Flusso luminoso

>350 cd/m²

global.visibility

25 m

Temperatura del colore

5700 K

global.powerAC

210-250 V

global.powerDC

- V

Sorgente luminosa

LED

Massima potenza luminosa

1.8 W

Durata del LED

50000 h

Temperatura minima

+10 °C

Temperatura massima

+35 °C

Batteria

LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah

Tipo DALI

A

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)

60 mesi

Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]

251 mm x 29 mm x 198 mm

