

ONTEC R C1 60 NM AT L TM-OR.C1ATN600L

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 0425



n.: 4410/2021
Valido fino al:
04.09.2026



n.: 88-128814



n.:
B_BK_60112_0424_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 0425



n.: 2291559.02-
UAE
Valido fino al:
05.11.2026




n.: 0425



n.: DIT_001



n.: V3.0



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione delle vie di fuga
Famiglia	ONTEC R
Colore/Colore RAL	giallo , RAL1016
Versione	autotest
Modalità operativa	NM
Durata del tempo	1 h
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK03
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	superficie, a filo, parete, soffitto, ad angolo
global.streamEmergency	306 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2 W
global.activePower	1.2 W
global.powerAC	210-250 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+10 °C
Temperatura massima	+35 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	36 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	130 mm x 31 mm x 130 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



2,5	9	20	-	-
3	10,5	23	-	-
4	12,5	28	-	-
5	13,5	32	-	-
6	12	33	-	-
7	6	31	-	-
8	4	25	-	-
9	4,5	20	-	-
10	2,5	7	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$