

ONTEC S C1 302 M AT W COLD TM-OS.C1ATM36CW

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1025



n.: 4662/2022
Valido fino al:
02.06.2027



n.: 88-139797



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1025



n.: 2291559.02-
UAE
Valido fino al:
05.11.2026



n.: 1025




n.: V1



n.: V3.0



| | |
|--|---|
| Produttore | TM TECHNOLOGIE |
| Applicazione | illuminazione delle vie di fuga |
| Famiglia | ONTEC S |
| Colore/Colore RAL | bianco , RAL9003 |
| Versione | autotest |
| Modalità operativa | M |
| Durata del tempo | 3 h |
| Grado di protezione | IP65 |
| Grado di protezione dagli urti | IK08 |
| Classi di elettrodomestici | II |
| Materiale dell'alloggiamento | plastica |
| Metodo di installazione* | superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo |
| global.streamEmergency | 225 lm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Massima potenza luminosa | 2 W |
| global.activePower | 6.5 W |
| global.powerAC | 210-250 V |
| Durata del LED | 50000 h |
| Temperatura del colore | 5700 K |
| Temperatura minima | -15 °C |
| Temperatura massima | +40 °C |
| Batteria | LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | 36 mesi |
| Dimensioni nette L x W x H [±2 mm] | 272 mm x 40 mm x 144 mm |



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



| | | | | |
|-----|-----|------|---|---|
| 2,5 | 7,5 | 17 | - | - |
| 3 | 8 | 19,5 | - | - |
| 4 | 8 | 23 | - | - |
| 5 | 7 | 25 | - | - |
| 6 | 4,5 | 24 | - | - |
| 7 | 4 | 21 | - | - |
| 8 | 3,5 | 17 | - | - |
| 9 | 5 | 10 | - | - |
| 10 | / | / | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$