ONTEC S C1 302 M AT W COLD
TM-OS.C1ATM36CW

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 1026

n.: 4662/2022
Valido fino al:
02.06.2027

n.: 88-139797

n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030

n.: 1026

n.: 2291559.02-UAE
Valido fino al:
05.11.2026


n.: 1026

n.: DIT.V1.01


n.: V3.1



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**illuminazione delle vie di fuga**
Famiglia	**ONTEC S**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**RAL9003**
Versione	**autotest**
Modalità operativa	**M**
Durata del tempo	**3 h**
Grado di protezione	**IP65**
Grado di protezione dagli urti	**IK08**
Classi di elettrodomestici	**II**
Materiale dell'alloggiamento	**plastica**
Metodo di installazione*	**superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo**
global.streamEmergency	**225 lm**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**2 W**
global.activePower	**6.5 W**
Durata del LED	**50000 h**
global.powerAC	**210-250 V**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**-15 °C**
Temperatura massima	**+40 °C**
Batteria	**LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**36 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



h	a	b	c	d
2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

Emin ≥ 1 lx