ONTEC S C1 60 NM AT W
TM-OS.C1ATN660W


Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 1026 | n.: 4662/2022 Valido fino al: 02.06.2027 | n.: 88-139797 | n.: B_BK_60112_0426_2024 Valido fino al: 24.01.2030 | n.: 1026 | n.: 2291559.02-UAE Valido fino al: 05.11.2026 | n.: 1026 | n.: DIT.V1.01


n.: V3.1



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**illuminazione delle vie di fuga**
Famiglia	**ONTEC S**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**RAL9003**
Versione	**autotest**
Modalità operativa	**NM**
Durata del tempo	**1 h**
Grado di protezione	**IP65**
Grado di protezione dagli urti	**IK08**
Classi di elettrodomestici	**II**
Materiale dell'alloggiamento	**plastica**
Metodo di installazione*	**superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo**
global.streamEmergency	**282 lm**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**2.5 W**
global.activePower	**1.2 W**
Durata del LED	**50000 h**
global.powerAC	**210-250 V**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**+ 0 °C**
Temperatura massima	**+40 °C**
Batteria	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**36 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



h	a	b	c	d
2,5	8	18	-	-
3	8,5	20,5	-	-
4	9,5	25	-	-
5	9	27,5	-	-
6	6,5	28	-	-
7	5	26	-	-
8	4,5	23	-	-
9	4	20	-	-
10	4	15	-	-

Emin ≥ 1 lx