ONTEC S C1 CB W
TM-OS.C1CB0060W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 1026

n.: 4662/2022
Valido fino al: 02.06.2027

n.: 88-142217
Valido fino al: 31.12.2027

n.: B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al: 24.01.2030

n.: 1026


n.: 2314475.01-UAE
Valido fino al: 19.10.2028

n.: 1026


n.: V3.1



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**illuminazione delle vie di fuga**
Famiglia	**ONTEC S**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**RAL9003**
Versione	**CB - batteria centrale**
Modalità operativa	**CB**
Grado di protezione	**IP65**
Grado di protezione dagli urti	**IK08**
Classi di elettrodomestici	**II**
Materiale dell'alloggiamento	**plastica**
Metodo di installazione*	**superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo**
global.streamEmergency	**282 lm**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**2 W**
global.activePower	**4.5 W**
Durata del LED	**50000 h**
global.powerAC	**210-250 V**
global.powerDC	**186-254 V**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**-15 °C**
Temperatura massima	**+55 °C**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**60 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



h	a	b	c	d
2,5	8	18	-	-
3	8,5	20,5	-	-
4	9,5	25	-	-
5	9	27,5	-	-
6	6,5	28	-	-
7	5	26	-	-
8	4,5	23	-	-
9	4	20	-	-
10	4	15	-	-

Emin ≥ 1 lx