

ONTEC S M5 105 M ST B COLD TM-OS.M5STM16CB

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1025



n.: 4662/2022
Valido fino al:
01.06.2027



n.: 88-139797



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
23.01.2030



n.: 1025



n.: 2291559.02-
UAE
Valido fino al:
04.11.2026




n.: 1025



n.: V3.0



| | |
|--|---|
| Produttore | TM Technologie |
| Applicazione | illuminazione antipanico |
| Famiglia | ONTEC S |
| Colore/Colore RAL | nero , RAL9005 |
| Versione | standard |
| Modalità operativa | M |
| Durata del tempo | 1 h |
| Grado di protezione | IP65 |
| Grado di protezione dagli urti | IK08 |
| Classi di elettrodomestici | II |
| Materiale dell'alloggiamento | plastica |
| Metodo di installazione* | superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo |
| global.streamEmergency | 576 lm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Massima potenza luminosa | 4.5 W |
| global.activePower | 6.8 W |
| global.powerAC | 210-250 V |
| global.powerDC | - V |
| Durata del LED | 50000 h |
| Temperatura del colore | 5700 K |
| Temperatura minima | -15 °C |
| Temperatura massima | +40 °C |
| Batteria | LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | 24 mesi |
| Dimensioni nette L x W x H [±2 mm] | 272 mm x 40 mm x 144 mm |



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.