ONTEC S M5 105 M ST B COLD
TM-OS.M5STM16CB


Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 1026 | n.: 4662/2022 Valido fino al: 01.06.2027 | n.: 88-139797 | n.: B_BK_60112_0426_2024 Valido fino al: 23.01.2030 | n.: 1026 | n.: 2291559.02-UAE Valido fino al: 04.11.2026 | n.: 1026 | n.: DIT.V1.01


n.: V3.1



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**illuminazione antipanico**
Famiglia	**ONTEC S**
Colore	**nero**
Colore RAL	**RAL9005**
Versione	**standard**
Modalità operativa	**M**
Durata del tempo	**1 h**
Grado di protezione	**IP65**
Grado di protezione dagli urti	**IK08**
Classi di elettrodomestici	**II**
Materiale dell'alloggiamento	**plastica**
Metodo di installazione*	**superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo**
global.streamEmergency	**576 lm**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**4.5 W**
global.activePower	**6.8 W**
Durata del LED	**50000 h**
global.powerAC	**210-250 V**
global.powerDC	**- V**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**-15 °C**
Temperatura massima	**+40 °C**
Batteria	**LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**24 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



2,5	4,5	12	4,5	12
3	4,5	13,5	4,5	13,5
4	5	15,5	5	15,5
5	5,5	17,5	5,5	17,5
6	5,5	19	5,5	19
7	6	20,5	6	20,5
8	5,5	21,5	5,5	21,5
9	5,5	22,5	5,5	22,5
10	5,5	23,5	5,5	23,5

Emin ≥ 0,5 lx