

PRIMO P M2 180 NM DATA2 M TM-P0.M2.BD04M



n.: 1725



n.: 4329/2021
Valido fino al:
19.05.2026



n.:
B_BK_60112_0427_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1725



n.: DC-UAE-0180
Valido fino al:
19.05.2026



n.: 1725



n.: DIT_001



n.: V1.2



Produttore **TM Technologie**
Applicazione **illuminazione antipanico**
Famiglia **PRIMO P**

Versione **DATA2**

Modalità operativa **NM**

Durata del tempo **3 h**

Grado di protezione **IP20**

Grado di protezione dagli urti **IK03**

Classi di elettrodomestici **I**

Materiale dell'alloggiamento **acciaio inossidabile**

Metodo di installazione* **a filo, soffitto**

global.streamEmergency **651 lm**

Sorgente luminosa **LED**

Massima potenza luminosa **5.1 W**

global.activePower **3.6 W**

global.powerAC **210-250 V**

Durata del LED **50000 h**

Temperatura del colore **5700 K**

Temperatura minima **+5 °C**

Temperatura massima **+40 °C**

Batteria **LiFePO4/C (LN) 6.4V 4.5-4.8Ah**

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) **60 mesi**

Dimensioni nette **L x W x H [±2 mm]** **357 mm x 90 mm x 88 mm**

