PRIMO C C1 60 NM AT W
TM-PC.C1ATN600W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 0526

n.: 4672/2022
Valido fino al:
13.06.2027

n.: 88-128507

n.:
B_BK_60112_0428_2024
Valido fino al:
24.01.2030

n.: 0526

n.: DC-UAE-0214
Valido fino al:
13.06.2027


n.: 0526

n.: DIT.V1.01


n.: V3.1



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**illuminazione delle vie di fuga**
Famiglia	**PRIMO C**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**RAL9003**
Versione	**autotest**
Modalità operativa	**NM**
Durata del tempo	**1 h**
Grado di protezione	**IP20**
Grado di protezione dagli urti	**IK03**
Classi di elettrodomestici	**I**
Materiale dell'alloggiamento	**acciaio**
Metodo di installazione*	**a filo, soffitto**
Flusso luminoso	**- cd/m²**
global.streamEmergency	**279 lm**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**3 W**
global.activePower	**1.2 W**
Durata del LED	**50000 h**
global.powerAC	**210-250 V**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**+10 °C**
Temperatura massima	**+35 °C**
Batteria	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**36 mesi**
Dimensioni nette **H x Ø** [±2 mm]	**13 mm x 90 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



h	a	b	c	d
2,5	9	20	-	-
3	10	23	-	-
4	11,5	28	-	-
5	9,5	31	-	-
6	5	30	-	-
7	4	28	-	-
8	4	21	-	-
9	3	16	-	-
10	3,5	13	-	-

Emin ≥ 1 lx