PRIMO C M2 302 M DATA2 B
TM-PC.M2BDM300B

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 0526

n.: 4672/2022
Valido fino al:
13.06.2027

n.: 88-128507

n.:
B_BK_60112_0428_2024
Valido fino al:
24.01.2030

n.: 0526

n.: DC-UAE-0214
Valido fino al:
13.06.2027


n.: 0526

n.: DIT.V1.01


n.: V3.1



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**illuminazione antipanico**
Famiglia	**PRIMO C**
Colore	**nero**
Colore RAL	**RAL9005**
Versione	**DATA2**
Modalità operativa	**M**
Durata del tempo	**3 h**
Grado di protezione	**IP20**
Grado di protezione dagli urti	**IK03**
Classi di elettrodomestici	**I**
Materiale dell'alloggiamento	**acciaio**
Metodo di installazione*	**a filo, soffitto**
Flusso luminoso	**- cd/m²**
global.streamEmergency	**224 lm**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**3 W**
global.activePower	**7 W**
Durata del LED	**50000 h**
global.powerAC	**210-250 V**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**+10 °C**
Temperatura massima	**+35 °C**
Batteria	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**60 mesi**
Dimensioni nette **H x Ø** [±2 mm]	**13 mm x 90 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	7,5	3,5	7,5
3	3,5	8,5	3,5	8,5
4	4	10,5	4	10,5
5	5	12	5	12
6	5	14	5	14
7	5	15	5	15
8	4,5	16	4,5	16
9	3	17	3	17
10	4	16	4	16

Emin ≥ 0,5 lx