

# PRIMO C M2 302 M DATA2 W TM-PC.M2BDM300W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 0525



n.: 4672/2022  
Valido fino al:  
13.06.2027



n.: 88-128507



n.:  
B\_BK\_60112\_0428\_2024  
Valido fino al:  
24.01.2030



n.: 0525



n.: DC-UAE-0214  
Valido fino al:  
13.06.2027



n.: 0525




n.: DIT\_001



n.: V1.5



Produttore	<b>TM Technologie</b>
Applicazione	<b>illuminazione antipanico</b>
Famiglia	<b>PRIMO C</b>
Colore/Colore RAL	<b>bianco , RAL9003</b>
Versione	<b>DATA2</b>
Modalità operativa	<b>M</b>
Durata del tempo	<b>3 h</b>
Grado di protezione	<b>IP20</b>
Grado di protezione dagli urti	<b>IK03</b>
Classi di elettrodomestici	<b>I</b>
Materiale dell'alloggiamento	<b>acciaio</b>
Metodo di installazione*	<b>a filo</b>
Flusso luminoso	<b>- cd/m<sup>2</sup></b>
global.streamEmergency	<b>224 lm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Massima potenza luminosa	<b>3 W</b>
global.activePower	<b>7 W</b>
global.powerAC	<b>210-250 V</b>
Durata del LED	<b>50000 h</b>
Temperatura del colore	<b>5700 K</b>
Temperatura minima	<b>+10 °C</b>
Temperatura massima	<b>+35 °C</b>
Batteria	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah</b>
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	<b>60 mesi</b>
Dimensioni nette <b>H x Ø</b> [±2 mm]	<b>13 mm x 90 mm</b>



\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



2,5	3,5	7,5	3,5	7,5
3	3,5	8,5	3,5	8,5
4	4	10,5	4	10,5
5	5	12	5	12
6	5	14	5	14
7	5	15	5	15
8	4,5	16	4,5	16
9	3	17	3	17
10	4	16	4	16

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$