

PRIMO D C1 60 NM AT W TM-PD.C1ATN600W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 0525



n.: 4672/2022
Valido fino al:
13.06.2027



n.: 88-128507



n.:
B_BK_60112_0428_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 0525



n.: DC-UAE-0214
Valido fino al:
13.06.2027



n.: 0525




n.: V1



n.: V1.5



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione delle vie di fuga
Famiglia	PRIMO D
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Versione	autotest
Modalità operativa	NM
Durata del tempo	1 h
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK03
Classi di elettrodomestici	I
Materiale dell'alloggiamento	acciaio
Metodo di installazione*	a filo, soffitto
Flusso luminoso	- cd/m²
global.streamEmergency	279 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	3 W
global.activePower	1.2 W
global.powerAC	210-250 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+10 °C
Temperatura massima	+35 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	36 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	90 mm x 90 mm x 13 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



2,5	9	20	-	-
3	10	23	-	-
4	11,5	28	-	-
5	9,5	31	-	-
6	5	30	-	-
7	4	28	-	-
8	4	21	-	-
9	3	16	-	-
10	3,5	13	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$