

# PRIMO D C1 60 NM DATA2 M TM-PD.C1BDN600M

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 0526



n.: 4672/2022  
Valido fino al:  
13.06.2027



n.: 88-128507



n.:  
B\_BK\_60112\_0428\_2024  
Valido fino al:  
24.01.2030



n.: 0526



n.: DC-UAE-0214  
Valido fino al:  
13.06.2027



n.: 0526




n.: V1







n.: V1.5



|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Produttore                                       | <b>TM TECHNOLOGIE</b>                  |
| Applicazione                                     | <b>illuminazione delle vie di fuga</b> |
| Famiglia                                         | <b>PRIMO D</b>                         |
| Versione                                         | <b>DATA2</b>                           |
| Modalità operativa                               | <b>NM</b>                              |
| Durata del tempo                                 | <b>1 h</b>                             |
| Grado di protezione                              | <b>IP20</b>                            |
| Grado di protezione dagli urti                   | <b>IK03</b>                            |
| Classi di elettrodomestici                       | <b>I</b>                               |
| Materiale dell'alloggiamento                     | <b>acciaio inossidabile</b>            |
| Metodo di installazione*                         | <b>a filo, soffitto</b>                |
| Flusso luminoso                                  | <b>- cd/m<sup>2</sup></b>              |
| global.streamEmergency                           | <b>279 lm</b>                          |
| Sorgente luminosa                                | <b>LED</b>                             |
| Massima potenza luminosa                         | <b>3 W</b>                             |
| global.activePower                               | <b>1.2 W</b>                           |
| global.powerAC                                   | <b>210-250 V</b>                       |
| Durata del LED                                   | <b>50000 h</b>                         |
| Temperatura del colore                           | <b>5700 K</b>                          |
| Temperatura minima                               | <b>+10 °C</b>                          |
| Temperatura massima                              | <b>+35 °C</b>                          |
| Batteria                                         | <b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>   |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | <b>60 mesi</b>                         |
| Dimensioni nette <b>L x W x H</b> [±2 mm]        | <b>90 mm x 90 mm x 13 mm</b>           |



\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



|     |      |    |   |   |
|-----|------|----|---|---|
| 2,5 | 9    | 20 | - | - |
| 3   | 10   | 23 | - | - |
| 4   | 11,5 | 28 | - | - |
| 5   | 9,5  | 31 | - | - |
| 6   | 5    | 30 | - | - |
| 7   | 4    | 28 | - | - |
| 8   | 4    | 21 | - | - |
| 9   | 3    | 16 | - | - |
| 10  | 3,5  | 13 | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$