

PRIMO D M2 302 M DATA2 W TM-PD.M2BDM300W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 0525



n.: 4672/2022
Valido fino al:
13.06.2027



n.: 88-128507



n.:
B_BK_60112_0428_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 0525



n.: DC-UAE-0214
Valido fino al:
13.06.2027



n.: 0525




n.: V1



n.: V1.5



Produttore	TM TECHNOLOGIE
Applicazione	illuminazione antipanico
Famiglia	PRIMO D
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Versione	DATA2
Modalità operativa	M
Durata del tempo	3 h
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK03
Classi di elettrodomestici	I
Materiale dell'alloggiamento	acciaio
Metodo di installazione*	a filo, soffitto
Flusso luminoso	- cd/m²
global.streamEmergency	224 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	3 W
global.activePower	7 W
global.powerAC	210-250 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+10 °C
Temperatura massima	+35 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	90 mm x 90 mm x 13 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



2,5	3,5	7,5	3,5	7,5
3	3,5	8,5	3,5	8,5
4	4	10,5	4	10,5
5	5	12	5	12
6	5	14	5	14
7	5	15	5	15
8	4,5	16	4,5	16
9	3	17	3	17
10	4	16	4	16

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$