PRIMO E 60E 02 CB W
TM-PE.6ECB0000W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 0626

n.: 4599/2022
Valido fino al:
20.03.2027

n.: 88-141849
Valido fino al:
31.12.2027

n.:
B_BK_60112_0429_2024
Valido fino al:
24.01.2030

n.: 0626


n.: DC-UAE-0204
Valido fino al:
20.03.2027

n.: 0626

n.: V1.10



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
global.category	**illuminazione di emergenza**
Applicazione	**direzione della via di evacuazione**
Famiglia	**PRIMO E**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**RAL9003**
Struttura del colore	**dipinta**
Versione	**CB - batteria centrale**
Modalità operativa	**CB**
Grado di protezione	**IP20**
Grado di protezione dagli urti	**IK05**
Classi di elettrodomestici	**I**
Materiale dell'alloggiamento	**acciaio**
Metodo di installazione*	**superficie, a filo, parete**
Adattato per utilizzare un pittogramma	**sì**
Dimensioni dei pittogrammi	**617x329 mm**
Dimensioni del segnale di evacuazione	**600x300 mm**
Tipo di pittogramma	**sventare**
Flusso luminoso	**>200 cd/m²**
global.visibility	**60 m**
Temperatura del colore	**5700 K**
global.powerAC	**210-250 V**
global.powerDC	**186-254 V**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**3.6 W**
global.activePower	**5.7 W**
Durata del LED	**50000 h**
Temperatura minima	**-15 °C**
Temperatura massima	**+55 °C**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**60 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**622 mm x 39 mm x 334 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.