PRIMO E 80E 180 M AT W
TM-PE.8EATM800W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 0626

n.: 4599/2022
Valido fino al:
20.03.2027

n.: 88-128526

n.:
B_BK_60112_0429_2024
Valido fino al:
24.01.2030

n.: 0626

n.: DC-UAE-0204
Valido fino al:
20.03.2027


n.: 0626

n.: DIT.V1.01

n.: V1.10



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
global.category	**illuminazione di emergenza**
Applicazione	**direzione della via di evacuazione**
Famiglia	**PRIMO E**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**RAL9003**
Struttura del colore	**dipinta**
Versione	**autotest**
Modalità operativa	**M**
Durata del tempo	**3 h**
Grado di protezione	**IP20**
Grado di protezione dagli urti	**IK05**
Classi di elettrodomestici	**I**
Materiale dell'alloggiamento	**acciaio**
Metodo di installazione*	**superficie, a filo, parete**
Adattato per utilizzare un pittogramma	**sì**
Dimensioni dei pittogrammi	**817x429 mm**
Dimensioni del segnale di evacuazione	**800x400 mm**
Tipo di pittogramma	**sventare**
Flusso luminoso	**>150 cd/m²**
global.visibility	**80 m**
Temperatura del colore	**5700 K**
global.powerAC	**210-250 V**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**3 W**
global.activePower	**6.6 W**
Durata del LED	**50000 h**
Temperatura minima	**+10 °C**
Temperatura massima	**+35 °C**
Batteria	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**36 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**822 mm x 39 mm x 434 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.