

# PRIMO G 30E 01 CB W TM-PG.3ECB0000W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 0725



n.: 4600/2022  
Valido fino al:  
21.03.2027



n.: 88-141985  
Valido fino al:  
28.02.2027



n.:  
B\_BK\_60112\_0429\_2024  
Valido fino al:  
24.01.2030



n.: 0725



n.: DC-UAE-0205  
Valido fino al:  
21.03.2027




n.: 0725



n.: V1.6



|  |   |
|--|---|
| Produttore                                       | <b>TM Technologie</b>                     |
| global.category                                  | <b>illuminazione di emergenza</b>         |
| Applicazione                                     | <b>direzione della via di evacuazione</b> |
| Famiglia   | <b>PRIMO G</b>                            |
| Colore/Colore RAL                                | <b>bianco , RAL9003</b>                   |
| Struttura del colore                             | <b>dipinta</b>                            |
| Versione   | <b>CB - batteria centrale</b>             |
| Modalità operativa                               | <b>CB</b>                                 |
| Grado di protezione                              | <b>IP20</b>                               |
| Grado di protezione dagli urti                   | <b>IK05</b>                               |
| Classi di elettrodomestici                       | <b>I</b>                                  |
| Materiale dell'alloggiamento                     | <b>acciaio</b>                            |
| Metodo di installazione*                         | <b>superficie, parete, soffitto</b>       |
| Adattato per utilizzare un pittogramma           | <b>sì</b>                                 |
| Pittogramma incluso                              | <b>sì</b>                                 |
| Dimensioni dei pittogrammi                       | <b>150x150 mm</b>                         |
| Dimensioni del segnale di evacuazione            | <b>300x150 mm</b>                         |
| Tipo di pittogramma                              | <b>sventare</b>                           |
| Numero grafico                                   | <b>K6</b>                                 |
| Marchio del pittogramma                          | <b>TM Technologie</b>                     |
| Flusso luminoso                                  | <b>&gt;250 cd/m<sup>2</sup></b>           |
| global.visibility                                | <b>30 m</b>                               |
| Temperatura del colore                           | <b>5700 K</b>                             |
| global.powerAC                                   | <b>210-250 V</b>                          |
| global.powerDC                                   | <b>186-254 V</b>                          |
| Sorgente luminosa                                | <b>LED</b>                                |
| Massima potenza luminosa                         | <b>1 W</b>                                |
| Durata del LED                                   | <b>50000 h</b>                            |
| Temperatura minima                               | <b>-15 °C</b>                             |
| Temperatura massima                              | <b>+55 °C</b>                             |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | <b>60 mesi</b>                            |
| Dimensioni nette <b>L x W x H</b> [±2 mm]        | <b>301 mm x 30 mm x 219 mm</b>            |



\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.