PRIMO G 30E 301 M DALI-2 W
TM-PG.3EDLM300W


Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 0726 | n.: 4600/2022 Valido fino al: 21.03.2027 | n.: B_BK_60112_0429_2024 Valido fino al: 24.01.2030 | n.: 0726 | n.: DC-UAE-0205 | n.: 6999 | n.: 0726 | n.: DIT.V1.01

n.: V1.7



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
global.category	**illuminazione di emergenza**
Applicazione	**direzione della via di evacuazione**
Famiglia	**PRIMO G**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**RAL9003**
Struttura del colore	**dipinta**
Versione	**DALI2**
Modalità operativa	**M**
Durata del tempo	**3 h**
Grado di protezione	**IP20**
Grado di protezione dagli urti	**IK05**
Classi di elettrodomestici	**I**
Materiale dell'alloggiamento	**acciaio**
Metodo di installazione*	**superficie, parete, soffitto**
Adattato per utilizzare un pittogramma	**sì**
Pittogramma incluso	**sì**
Dimensioni dei pittogrammi	**150x150 mm**
Dimensioni del segnale di evacuazione	**300x150 mm**
Tipo di pittogramma	**sventare**
Numero grafico	**K6**
Marchio del pittogramma	**TM TECHNOLOGIE**
Flusso luminoso	**>250 cd/m²**
global.visibility	**30 m**
Temperatura del colore	**5700 K**
global.powerAC	**210-250 V**
global.powerDC	**- V**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**1 W**
global.activePower	**4.9 W**
Durata del LED	**50000 h**
Temperatura minima	**+10 °C**
Temperatura massima	**+35 °C**
Batteria	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Tipo DALI	**B**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**60 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**301 mm x 30 mm x 219 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.