# PRIMO G 40E 01 CB W
# TM-PG.4ECB0000W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 0726

n.: 4600/2022
Valido fino al: 21.03.2027

n.: 88-141985
Valido fino al: 31.12.2027

n.: B_BK_60112_0429_2024
Valido fino al: 24.01.2030

n.: 0726


n.: DC-UAE-0205
Valido fino al: 21.03.2027

n.: 0726

n.: V1.7



| | |
|---|---|
| Produttore | **TM TECHNOLOGIE** |
| global.category | **illuminazione di emergenza** |
| Applicazione | **direzione della via di evacuazione** |
| Famiglia | **PRIMO G** |
| Colore | **bianco** |
| Colore RAL | **RAL9003** |
| Struttura del colore | **dipinta** |
| Versione | **CB - batteria centrale** |
| Modalità operativa | **CB** |
| Grado di protezione | **IP20** |
| Grado di protezione dagli urti | **IK05** |
| Classi di elettrodomestici | **I** |
| Materiale dell'alloggiamento | **acciaio** |
| Metodo di installazione* | **superficie, parete, soffitto** |
| Adattato per utilizzare un pittogramma | **sì** |
| Pittogramma incluso | **sì** |
| Dimensioni dei pittogrammi | **200x200 mm** |
| Dimensioni del segnale di evacuazione | **400x200 mm** |
| Tipo di pittogramma | **sventare** |
| Numero grafico | **K6** |
| Marchio del pittogramma | **TM TECHNOLOGIE** |
| Flusso luminoso | **>200 cd/m²** |
| global.visibility | **40 m** |
| Temperatura del colore | **5700 K** |
| global.powerAC | **210-250 V** |
| global.powerDC | **186-254 V** |
| Sorgente luminosa | **LED** |
| Massima potenza luminosa | **1.5 W** |
| global.activePower | **3.3 W** |
| Durata del LED | **50000 h** |
| Temperatura minima | **-15 °C** |
| Temperatura massima | **+55 °C** |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | **60 mesi** |
| Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm] | **401 mm x 30 mm x 269 mm** |




* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.