

PRIMO G 40E 01 CBM W TM-PG.4ECBM000W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 0725



n.: 4600/2022
Valido fino al:
21.03.2027



n.: 88-141985
Valido fino al:
28.02.2027



n.:
B_BK_60112_0429_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 0725



n.: DC-UAE-0205
Valido fino al:
21.03.2027




n.: 0725



n.: V1.6



| | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Produttore | TM Technologie |
| global.category | illuminazione di emergenza |
| Applicazione | direzione della via di evacuazione |
| Famiglia | PRIMO G |
| Colore/Colore RAL | bianco , RAL9003 |
| Struttura del colore | dipinta |
| Versione | CBM - Batteria di modulazione indirizzabile centrale |
| Modalità operativa | CB |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione dagli urti | IK05 |
| Classi di elettrodomestici | I |
| Materiale dell'alloggiamento | acciaio |
| Metodo di installazione* | superficie, parete, soffitto |
| Adattato per utilizzare un pittogramma | sì |
| Pittogramma incluso | sì |
| Dimensioni dei pittogrammi | 200x200 mm |
| Dimensioni del segnale di evacuazione | 400x200 mm |
| Tipo di pittogramma | sventare |
| Numero grafico | K6 |
| Marchio del pittogramma | TM Technologie |
| Flusso luminoso | >200 cd/m² |
| global.visibility | 40 m |
| Temperatura del colore | 5700 K |
| global.powerAC | 210-250 V |
| global.powerDC | 186-254 V |
| Sorgente luminosa | LED |
| Massima potenza luminosa | 1.5 W |
| Durata del LED | 50000 h |
| Temperatura minima | -15 °C |
| Temperatura massima | +55 °C |
| Batteria | - |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | 60 mesi |
| Dimensioni nette L x W x H [±2 mm] | 401 mm x 30 mm x 269 mm |



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.